

EICHE KASCHMIR NOBEL



FORMATE:

13 x 192 x 2000 mm

KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG:

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der Vitawood Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf der Homepage unter www.vitawood.eu/downloads

Vitawood Böden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung.

Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich.

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.

Nähere Informationen unter www.vitawood.eu oder direkt bei Holz Mayrhofer in Passau.

DECKLAGE	ca. 2,5 mm
RÜCKSEITE	Gegenzug aus Schäl furnier

Technische Werte			
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation			
Holzart	Eiche		
Stärke ca. [mm]	13		
Gewicht [kg/m ²]	7,1		
Holzfeuchte [%]	7+/-2		
Wärmeleitfähigkeit λ [W/m K]	0,14		
Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]	0,094		
Eindruckfestigkeit [N/mm ²]	41		
Brandverhalten	C _{fl} -s1		

Sortierung	Stärke ca. (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Nut & Feder	lock-it	Oberfläche	Struktur
schlicht	13	192	2000	-	3-Schicht	natur geölt easy care	gebürstet



Vitawood ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.