

## EICHE TOBACCO NATURELL



### FORMATE:

13 x 192 x 2000 mm

### KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG:

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der Vitawood Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf der Homepage unter [www.vitawood.eu/downloads](http://www.vitawood.eu/downloads)

Vitawood Böden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung.

Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich.

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.

Nähere Informationen unter [www.vitawood.eu](http://www.vitawood.eu) oder direkt bei Holz Mayrhofer in Passau.

DECKLAGE	ca. 2,5 mm
RÜCKSEITE	Gegenzug aus Schäl furnier

Technische Werte			
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation			
Holzart	Eiche	angeräuchert	
Stärke ca. [mm]	13		
Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	7,1		
Holzfeuchte [%]	7+/-2		
Wärmeleitfähigkeit λ [W/m K]	0,14		
Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	0,094		
Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	41		
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> -s1		

Sortierung	Stärke ca. (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Nut & Feder	lock-it	Oberfläche	Struktur
lebhaft	13	192	2000	-	3-Schicht	natur geölt easy care	gebürstet



Vitawood ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.