

EICHE BOZEN STRUKTURIERT



LANDHAUSDIELE 2VM

FORMATE:

12 x 180 x 2200 mm

KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG:

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der Vitawood Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf der Homepage unter www.vitawood.eu/downloads

Vitawood Böden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung.

Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich.

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.

Nähere Informationen unter www.vitawood.eu oder direkt bei Holz Mayrhofer in Passau.

DECKLAGE	2,5 mm
MITTELLAGE	Fichte Massivholzstäbchen
RÜCKSEITE	Gegenzug Furnier aus Nadelholz

Technische Werte	
<i>Holzart</i>	Eiche
<i>Stärke ca. [mm]</i>	12
<i>Gewicht [kg/m²]</i>	6,8
<i>Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]</i>	0,102
<i>Brandverhalten</i>	D _{fl} -S1

Sortierung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Verlegesystem	Oberfläche	Struktur
Bozen	12	180	2200	TopConnect	naturgeölt	strukturiert



Vitawood ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Eine Marke der Firma Holz Mayrhofer, Tittlinger Str. 20+ 34, 94034 Passau, Deutschland
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +49 851 955 14-0, www.holz-mayrhofer.de, www.holz-mayrhofer.de/shop
 August 2018