

# EICHE MERAN



## SCHIFFSBODEN

### FORMATE:

12 x 180 x 2200 mm

### KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG:

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der Vitawood Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf der Homepage unter [www.vitawood.eu/downloads](http://www.vitawood.eu/downloads)

Vitawood Böden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung.

Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich.

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.

Nähere Informationen unter [www.vitawood.eu](http://www.vitawood.eu) oder direkt bei Holz Mayrhofer in Passau.

<b>DECKLAGE</b>	2,5 mm
<b>MITTELLAGE</b>	Fichte Massivholzstäbchen
<b>RÜCKSEITE</b>	Gegenzug Furnier aus Nadelholz

Technische Werte	
Holzart	Eiche
Stärke ca. [mm]	12
Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	6,8
Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	0,102
Brandverhalten	D <sub>fl</sub> -S1

Sortierung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Verlegesystem	Oberfläche	Struktur
Meran	12	180	2200	TopConnect	versiegelt	-



Vitawood ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Eine Marke der Firma Holz Mayrhofer, Tittlinger Str. 20+ 34, 94034 Passau, Deutschland  
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +49 851 955 14-0, [www.holz-mayrhofer.de](http://www.holz-mayrhofer.de), [www.holz-mayrhofer.de/shop](http://www.holz-mayrhofer.de/shop)  
 August 2018