

EICHE MERAN STRUKTURIERT



SCHIFFSBODEN

FORMATE:

12 x 180 x 2200 mm

KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG:

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der Vitawood Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf der Homepage unter www.vitawood.eu/downloads

Vitawood Böden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung.

Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich.

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.

Nähere Informationen unter www.vitawood.eu oder direkt bei Holz Mayrhofer in Passau.

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| DECKLAGE | 2,5 mm |
| MITTELLAGE | Fichte Massivholzstäbchen |
| RÜCKSEITE | Gegenzug Furnier aus Nadelholz |

| Technische Werte | |
|---|---------------------|
| Holzart | Eiche |
| Stärke ca. [mm] | 12 |
| Gewicht [kg/m ²] | 6,8 |
| Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W] | 0,102 |
| Brandverhalten | D _{fl} -S1 |

| Sortierung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Verlegesystem | Oberfläche | Struktur |
|------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|--------------|
| Meran | 12 | 180 | 2200 | TopConnect | naturgeölt | strukturiert |



Vitawood ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Eine Marke der Firma Holz Mayrhofer, Tittlinger Str. 20+ 34, 94034 Passau, Deutschland
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +49 851 955 14-0, www.holz-mayrhofer.de, www.holz-mayrhofer.de/shop
August 2018